



ABSOR AS
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit
970 44 373
post@absor.no
absor.no

SOBO LF

Type

Sobo LF er svært effektiv til anvendelse i tunnel og høytrykksvask.

Fjerner lett olje, fett, tjæreolje og annen forurensning fra komponenter.

I delevaskere er produktet helt overlegen, danner ingen emulsjoner, hurtigseparerende og lavtskummende i temp. fra 25C - 80C.

Sobo LF er tilsatt rustinhibitor: *AMS 1528B*

Bruksområde

- pH 10.5-11.5, og lett biologisk-nedbrytbart
- Overflater tilsølt med olje, fett eller tjæreoljerester
- Lavt skummende, og dermed eksepsjonelt i delevasker
- Kan brukes med vann med temperatur fra 25°C – 80°C
- Er separator vennlig iht. pr EN 858
- Ikke skadelig for gummi, plast eller malte overflater

Bruk

NB! Det er viktig å fukte områdene med vann før påføring av stoff (unngår striper)

Spray produktet på overflaten, og la det virke 2 - 3min.

Kan også påføres med høytrykksutstyr, pumpekanne eller i tradisjonell vaskebøtte.

Spyles rent med slange eller høytrykkspyler.

Bruk egnede hansker og briller under arbeid



Dosering

Start med en 3-5% innblanding på høytrykksutstyr.

Manuelt bruk 1:25 opp til 1:100. alt etter tilsmusningsgrad og rustbeskyttelse som er ønskelig.

Egenskaper

> Miljøvennlig - danner ingen emulsjoner - separatorvennlig.

> Tilfredstiller kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp

av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler i henhold EN 858

Produktdata

pH - konsentrat: 10.5-11.5

Farge: fargeløs

Densitet: 1,03

Farlig gods v/transport: Nei

HMS- datablad: JA - www.ecoonline.no

Merking: GHS05 Etsende

Lagerføres i: 5L – 4x5L kart. - 25L og 200L

Prod. Nr.: SLF5 – SLF45 - SLF25 – SLF200

VOC innhold: Ubetydelig

H315: Irriterer huden

H318: Gir alvorlig øyeskade

P264 Vask hender grundig etter bruk

P280: Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE:

Skyll forsiktig - med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen!

P310: Kontakt umiddelbart et gift-
Informasjonssenter eller lege.

P332+313: Ved hudirritasjon: Søk Legehjelp.

P362: Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.