



ABSOR AS
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit
970 44 373
post@absor.no
absor.no

Beredskapskasse 730L m/lenser

Type

Beredskapskasse for olje- og dieselsøl. Enkel lås, håndtak på siden, og lommer til gaffeltruck

Innhold

Samlet absorberingsevne opp til 1100L og veier **157kg!**

Innhold kan tilpasses ved behov

3 stk	Oljelenser Ø13cm - 2X5M (Oil only)		
3 stk	Naturesorb 112L – Absorberingsevne opptil 112L pr. sekk		
6 stk	Naturesorb 30L - Absorberingsevne opptil 30L pr. sekk		
100 ark	Ecosoak Absorberingsark - Absorberingsevne på 0.7L pr. ark		
1 stk	Pumpekanne 1.5L – Lavtrykkssprøyte for påføring av Road Bio		
3 stk	Road Bio 5L – Ferdig blandet - Fjerner oljefilm. KLAR TIL BRUK		
1 stk	Dirteeze våt servietter – Fjerner smuss og oljerester. Skånsom mot hender		
1 rull	Søppelsekk (gul)	1 pk	Engangshansker str. XL
2 par	Væsketette hansker str. XL	5 stk	Oljeabsorberende sokk
1 stk	Vikan Pro Skaft 180cm	1 stk	Vikan skurebørste
30m	8mm Tau	1 stk	Tollekniv (stainless)



Dosering – Road Bio

Rist beholder før bruk

Ved manuell påføring, bruk 1L pr. 2m².

Ved bruk av høytrykkspyler bruk: 2 - 4% innblanding

God effekt oppnås ved påføring via lavtrykkssprøyte, bearbeid med svamp, og spyl med rent vann. Unngå påføring / opptørring i direkte sollys.

Dosering – Naturesorb

Dosering 1:1, omring sølet for å unngå videre spredning, dekk så sølet med et lag NatureSorb og vent noen minutter til sølet er absorbert. Kost eller støvsug opp, og strø et tynt lag over det forurensede området for å suge opp det siste tynne laget med olje.

Egenskaper

> Miljøvennlig - danner ingen emulsjoner - separatorvennlig - hurtigvirkende.

> Tilfredsstillende kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp

av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler i henhold EN 858